



技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M40
- 联锁元件:
  - 锁扣方式: 金属双扣
  - 材料: 不锈钢+软胶
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65  
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M40
- Locking element:
  - Locking type: double locking latch
  - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
				材料 Material		-		产品代号 Part Code	H24B-TSBH-M40
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	1270240140
		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn			18.10.2010	标准化 Stand.	-	1:2	V1.0	311g	-
审核 Checked			18.10.2010						
工艺 Process		-	-	批准 Approved					
								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
								浙江西霸士电气有限公司	